



VEELO XX CITYSTROMER TIEFEINSTEIGER

Das Veelo XX überzeugt durch konsequente Auslegung auf Qualität bei bestem Komfort. Vollgekapselter Antrieb, intuitiv zu bedienender Drehgriffschalter und leistungsfähige Bremsen. Der bürstenlose Nabenmotor wird bequem vom Lenker aus den jeweiligen Anforderungen angepasst, der 24V/11Ah Lilon Akkumulator sitzt am Gepäckträger in einer abschließbaren Schnellaufnahme. Der Veelo Arc Rahmen mit tiefem Durchstieg wurde unter Berücksichtigung maximalen Komforts und hoher Steifigkeit konzipiert. Der Sicherheit im Straßenverkehr wird mit sensorgesteuerter Beleuchtung und pannensicherer Bereifung Rechnung getragen.

TECHNISCHE DATEN

Preis auf Anfrage

| | |
|-----------------------|---|
| Rahmen | Veelo 6061 Electron |
| Rahmengröße | 43, 48 und 54 cm, pulverbeschichtet |
| Farbe | Titanium White |
| Gabel | Suntour SF-CT-LO-MG, 70 mm Federweg, blockierbar, Öldämpfung |
| Bremsen | V-Bremsen mit Allwetter-bremsschuhen, optional Magura HS33 (hydraulische Felgenbremse) |
| Kurbel, Schaltung, | Shimano Nexus 8fach, mit Revo-Drehgriffschalter, Ganganzeige |
| Antrieb | |
| Ladezeit | ca. 3 Stunden |
| Display | LCD Display |
| Beleuchtung | Lumotec oval senso vorn, Lumotec Toplight Plus hinten |
| Vorbau | Veelo MG: Ausladung 100 mm, Schaftlänge 180 mm, werkzeuglos winkelverstellbar |
| Elektroantrieb | bürstenloser Sanyo Nabenmotor, Frontmontage, 24 V, 250 W, wartungsfrei, drei frei wählbare Unterstützungsstufen |
| Reichweiten | bis 80 km |
| Akku | Sanyo Lithium-Ionen, 24 V, 11 Ah, wasserfestes Kunststoffgehäuse, abschließbar |
| Geschwindigkeit | maximale Motorunterstützung bis 25 km/h |
| Sattelstütze, Lenker, | KSP 525 Aluminium, 27,2 mm, Patent, gefedert, einstellbar, alternativ starre Version |
| Steuersatz, Griffe | |
| Gewicht | ab 22,8 kg |
| Lieferumfang | inkl. Akkumulator, Ladegerät, Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise für Fahrrad und Antrieb |

Das Veelo XX Citystromer fällt laut Gesetzgeber unter die Kategorie Fahrrad. Ein Mindestalter ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Fahrradwege dürfen benutzt werden. Es besteht keine Helmpflicht. Technische Änderung in der Spezifikation vorbehalten. Abbildung ähnlich, ohne Gewähr.

Mit freundlicher Genehmigung der Donauer Solartechnik Vertriebs GmbH

www.ewerkgmbh.com

ewerk
Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH

